



Holz-Tiefenreiniger

Специальный очиститель для выветренных поверхностей деревянных настилов с декоративным покрытием, расположенных вне помещений.

Доступные позиции

Кол-во на палете	84
Единица упаковки	2 x 2,5 л
Тип упаковки	ведро пласт.
Код упаковки	03
Арт. №	
2640	■

Расход

~ 200 мл/м² при однократном применении.



Область применения

- Террасные настилы из древесины
- Удаление остатков покрытий (масел и тонкослойных лазурей)



Свойства



- Эффективно удаляет остатки покрытий (масел и тонкослойных лазурей) с поверхности деревянных настилов
- Не требует дополнительной шлифовки поверхности
- Водный продукт
- Набор включает:
 - 2,5 л очистителя Tiefenreiniger в форме геля
 - щетка Spezial-Schrubber
 - щетка Spezial-Bürste для щелей в террасных настилах
- Щетки могут быть закреплены посредством резьбового соединения на обычной телескопической рукоятки

Технические параметры продукта

Плотность (20 °C)	~ 0,98 г/см ³
Вязкость	гелеобразная
Температура вспышки	>60°C
Запах	слабый

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.



Сертификаты

➤ [Datenblatt über Inhaltsstoffe](#)


Возможные системные продукты

- [Gartenholz-Öle ^{\[eco\]} \(7690\)](#)
- [Pflege-Öl / Пфлеге-Ойл \(2652\)](#)
- [Grünbelag-Entferner* \(0676\)](#)
- [WPC-Imprägnier-Öl \(2087\)](#)

* Соблюдать осторожность при работе с биоцидными продуктами.

Перед применением внимательно ознакомиться с этикеткой и информацией о продукте!

Порядок применения



■ Условия применения

Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин +15 °C, макс. +25 °C

Нанести материал с помощью щетки Spezial-Schrubber, широкой плоской кистью или малой кистью плавно и равномерным слоем на всю поверхность.

Оставить приблизительно на 30 минут.

С помощью пульверизатора (4040 или 4041) слегка опрыснуть водой, чтобы активировать очиститель.

Очистить древесину вдоль волокон / доску за доской с помощью щетки Spezial-Schrubber.

Для углублений и щелей использовать щетку Spezial-Bürste.

При необходимости повторно смочить и обработать поверхность щеткой.

Трудноудаляемые остатки покрытий можно снять металлическим шпателем, предварительно смочив их.

Тщательно ополоснуть древесину из садового шланга.

Повторить ополаскивание несколько раз, пока на поверхности не перестанет образовываться пена. При этом для удаления остаточной воды с поверхности можно использовать грубую тротуарную метлу.

После высыхания очищенной поверхности осмотреть ее на предмет возможных остаточных загрязнений, при необходимости повторить процесс очистки.

В случае необходимости рекомендуется также использовать продукт Holz-Entgrauer (средство для удаления серого налета).

Вскрытую емкость плотно закрыть и использовать полностью как можно скорее.

Указания по применению

Обработанную поверхность ополоснуть большим количеством воды.

Не допускать попадания воды, используемой для очистки и ополаскивания, в водоемы.

Защитить расположенные вблизи полезные и декоративные растения, а также смежные строительные элементы от прямого контакта со средством при помощи строительной пленки.


Рабочий инструмент / очистка



Щетка Spezial-Schrubber, кисть плоская широкая, кисть малая

Инструмент очистить водой и моющим средством сразу после использования. Продукты очистки утилизировать надлежащим образом.

Условия хранения / срок хранения



Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 12 месяцев.

**Безопасность / нормативные документы**

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

КОД GIS

GG50

Указания по утилизации

Утилизировать согласно действующим предписаниям.

Постановление о биоцидных продуктах

* Соблюдать осторожность при работе с биоцидными продуктами.
Перед применением внимательно ознакомьтесь с этикеткой и информацией о продукте!

Постановление о синтетических моющих средствах (ЕС) № 648/2004

15 - 30 % butylglykol;
< 5 % phosphate,
methylisothiazolinone, benzisothiazolinone

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.