



## Holz-Entgrauer

Специальное средство для очистки и осветления поверхности древесины вне помещений

| Доступные позиции |              |
|-------------------|--------------|
| Кол-во на палете  | 84           |
| Единица упаковки  | 2 x 2,5 l    |
| Тип упаковки      | Ведро пласт. |
| Код упаковки      | 03           |
| Арт. №            |              |
| 2641              | ■            |


### Расход

~ 200 мл/м<sup>2</sup> при однократном применении.



### Область применения

- Очистка и осветление выветренных деревянных поверхностей вне помещений
- Террасы, изгороди, садовая мебель и другие деревянные элементы



### Свойства



- Эффективно удаляет загрязнения, посерение, следы ржавчины, зеленый налет (водоросли) и мох
- Не требует предварительной шлифовки поверхности
- Гелеобразная консистенция
- Водный продукт
- Биоразлагаемый продукт
- Набор включает: 2,5 л очистителя Holz-Entgrauer и щетку Spezial-Schrubber

### Технические параметры продукта

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Плотность | ~ 1,0 г/см <sup>3</sup> |
| Вязкость  | гелеобразная            |
| Запах     | слабый                  |
| Цвет      | желтоватый              |

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не несут характер гарантийной спецификации.

**Возможные системные продукты**

- **Pflege-Öl (2652)**
- **WPC-Imprägnier-Öl (2087)**
- **Gartenholz-Öle (2632)**

**Подготовка к выполнению работ**

- **Подготовка**

Подмести поверхность террасы грубой уличной метлой.  
Другие деревянные поверхности тщательно обработать щеткой.  
При наличии остатков покрытия полностью удалить их средством Holz-Tiefenreiniger.  
Смочить древесину.

**Порядок применения**

- **Условия применения**

Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин +15 °C, макс. +25 °C

Тщательно перемешать материал.  
Наносить кистью.  
Нанести материал с помощью щетки Spezial-Schrubber, широкой плоской кистью или малой кистью плавно и равномерным слоем на всю поверхность.  
Оставить приблизительно на 15 минут.  
В течение времени действия средства держать обрабатываемую поверхность влажной.  
Очистить древесину вдоль волокон / доску за доской с помощью щетки Spezial-Schrubber.  
Тщательно ополоснуть древесину из садового шланга.  
Повторить ополаскивание несколько раз, пока на поверхности не перестанет образовываться пена. При этом для удаления остаточной воды с поверхности можно использовать грубую тротуарную метлу.  
На поверхности не должно оставаться белесых следов продукта.  
Для поверхностей с высокой степенью посерения выполнить обработку повторно.  
После высыхания в течение 1-2 дней при соответствующих по-годных условиях можно нанести новое покрытие маслами серии Remmers Gartenholz-Öle или маслом Remmers Pflege-Öl или WPC-Imprägnier-Öl.  
При необходимости сильно шероховатые поверхности древесины перед нанесением последующего покрытия обработать шлифовальной шкуркой.  
Вскрытую емкость плотно закрыть и использовать полностью как можно скорее.

**Указания по применению**

Совместимость с обрабатываемой поверхностью, адгезию и цвет покрытия проверить путем пробного нанесения на образец поверхности.  
Обработанную поверхность ополоснуть большим количеством воды.  
Не допускать попадания средства и воды, использованной для ополаскивания, в водоемы и почву. Защитить окружающую среду от прямого контакта со средством с помощью пленки или брезента.

- **Высыхание**


Обработанную поверхность ополоснуть большим количеством воды.  
Не допускать попадания средства и воды, использованной для ополаскивания, в водоемы и почву. Защитить окружающую среду от прямого контакта со средством с помощью пленки или брезента.
- **Разбавление**

Продукт готов к применению


**Рабочий инструмент /  
очистка**


Щетка Spezial-Schrubber, кисть плоская широкая, кисть малая

Инструмент очистить водой сразу после использования.  
Продукты очистки утилизировать надлежащим образом.

**Условия хранения /  
срок хранения**


Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 24 месяцев.

**Безопасность /  
нормативные  
документы**

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

**Указания по  
утилизации**

Большие остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от продуктов питания. Не допускать попадания в канализацию.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.