



Pflege-Set für Fenster


Набор по уходу за деревянными окнами с кроющим и прозрачным покрытием

Доступные позиции	
Кол-во на палете	500
Единица упаковки	
Тип упаковки	набор в картонной упаковке
Код упаковки	01
Арт. №	
2745	■
В набор входит: 250 мл очистителя, 250 мл ухаживающего бальзама и 2 специальные салфетки	

Расход ~ 5-10 мл/м² на один рабочий проход



Область применения ■ Уход за деревянными окнами с кроющим и прозрачным покрытием



Свойства

- Регулярное использование способствует увеличению интервалов обновления и срока службы покрытия
- Освежает цветовой эффект/блеск
- Дополнительная защита от атмосферных воздействий


Технические параметры продукта

Связующее вещество	акрилат
Плотность (20 °С)	~ 1,01 г/см ³ (2743 очиститель) ~ 1,04 г/см ³ (2744 ухаживающий бальзам для окон)
Запах	характерный (2743 очиститель) слабый (2744 ухаживающий бальзам для окон)

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.



Порядок применения



■ Условия применения

Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +15 °С, макс. +25 °С.

Перед применением взболтать.

Смочить хлопчатобумажную салфетку очистителем и очистить поверхность; избегать интенсивного натирания лакированной поверхности.

Оставить сохнуть прибл. на 30 минут.

Второй специальной салфеткой нанести ухаживающий бальзам тонким (!) слоем, плавно и равномерно, в одном направлении (слева направо или сверху вниз).

Не полировать и не натирать поверхность.

Указания по применению



Свежеобработанные поверхности защищать от дождя, ветра, солнечного излучения и образования конденсата.

Не применять под прямым воздействием солнечных лучей и на нагретых поверхностях.

Не применять при температуре ниже 15 °С.

Использовать только салфетки, входящие в набор.

Не допускать контакта с ухаживающим средством любых элементов, изготовленных не из древесины (например, фурнитуры, стекла, ручек дверей и т.п.), в противном случае сразу же осторожно очистить водой.

■ Высыхание

~ 30 минут


Практические значения при 20 °С и относительной влажности воздуха 65 %.

В условиях более низких температур, высокой влажности воздуха или при превышении максимально допустимой толщины слоя высыхание может существенно замедлиться!

■ Разбавление

Продукт готов к применению

Условия хранения / срок хранения



Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 24 месяцев.

Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Содержание летучих органических соединений (ЛОС) согл. Директиве DecoraInt (2004/42/EG)

Ухаживающий бальзам для окон:
предельно допустимое значение для данного продукта (кат.А/е): макс. 130 г/л (2010).
Содержание ЛОС в данном продукте < 130 г/л.



Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.