



## Pflege-Set für Türen

Набор по уходу за деревянными входными дверями с кроющим и прозрачным покрытием

### Доступные позиции

Кол-во на палете	500
<b>Единица упаковки</b>	
Тип упаковки	набор в картонной упаковке
Код упаковки	01
<b>Арт. №</b>	
2746	■

В набор входит:


250 мл очистителя, 250 мл ухаживающего бальзама и 2 специальные салфетки

### Расход

5 - 10 мл/м<sup>2</sup> на один рабочий проход



### Область применения



- Уход за деревянными дверями с кроющим и прозрачным покрытием
- Уход за окнами и дверями, которые были покрыты продуктом Induline NW-740/05 (покрытие с натуральным эффектом)

### Свойства

- Регулярное использование способствует увеличению интервалов обновления и срока службы покрытия
- Дополнительная защита от атмосферных воздействий
- Удобное применение на больших поверхностях
- Слабое изменение степени блеска обработанной поверхности


### Технические параметры продукта

Время стекания (сек.) в вискозиметре ISO Cup 3	~ 22 - 24
Связующее вещество	акрилат
Плотность (20 °C)	~ 1,01 г/см <sup>3</sup> (очиститель) ~ 1,03 г/см <sup>3</sup> (ухаживающий бальзам для дверей)
Запах	характерный (очиститель) слабый (ухаживающий бальзам для дверей)

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.



### Порядок применения



#### ■ Условия применения

Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +15 °С, макс. +25 °С.

Перед применением взболтать.

Смочить хлопчатобумажную салфетку очистителем и очистить поверхность; избегать интенсивного натирания лакированной поверхности.

Оставить сохнуть прибл. на 30 минут.

Второй специальной салфеткой нанести ухаживающий бальзам тонким (!) слоем, плавно и равномерно, в одном направлении (слева направо или сверху вниз).

Не полировать и не натирать поверхность.

### Указания по применению



Свежеобработанные поверхности защищать от дождя, ветра, солнечного излучения и образования конденсата.

Не применять под прямым воздействием солнечных лучей и на нагретых поверхностях.

Не применять при температуре ниже 15 °С.

Использовать только салфетки, входящие в набор.

Не допускать контакта с ухаживающим средством любых элементов, изготовленных не из древесины (например, фурнитуры, стекла, ручек дверей и т.п.), в противном случае сразу же осторожно очистить водой.

#### ■ Высыхание

~ 30 минут


Указанные временные значения получены в ходе практического нанесения при 20 °С и относительной влажности воздуха 65 %.

В условиях более низких температур, высокой влажности воздуха или при превышении максимально допустимой толщины слоя высыхание может существенно замедлиться!

#### ■ Разбавление

Продукт готов к применению

### Условия хранения / срок хранения



Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 24 месяцев.

### Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

### Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

### Содержание летучих органических соединений (ЛОС) согл. Директиве Decopaint (2004/42/EG)

Ухаживающий бальзам для дверей:  
предельно допустимое значение по нормам ЕС для данного продукта (кат.А/е): макс. 130 г/л (2010).  
Содержание ЛОС в данном продукте < 130 г/л.



Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.